

CT1000

Vernis Bi-Composant

NATURE

CT1000 est un vernis protecteur, bi-composant destiné à l'entretien périodique des sols Hydro'Way®. Il est résistant aux UV et aux intempéries.

PRINCIPALES APPLICATIONS

CT1000 est préconisé dans la protection des sols Hydro'Way®. Il redonne de l'éclat ainsi que l'aspect brillant à votre revêtement. Sa consommation au m²: de 140 à 170 gr/m² selon la nature du support.

CONDITIONNEMENT

- Composant A (4kg/résine): en seau métal.
- Composant B (1kg/durcisseur): en bidon plastique.

Ratio d'emploi: 4/5 résine pour 1/5 durcisseur.

Temps d'utilisation: pour une température à 20°C, 1h maximum.

Stockage à l'abri du gel et des fortes températures (<35°C).

MODE D'EMPLOI

1- Nettoyer au nettoyeur haute pression la zone à distance raisonnable, à eau froide.

2 - Temps de séchage : 1 jour.

3 - Préparation :

Vider le durcisseur dans la résine et mélanger manuellement 2 minutes.

4- Appliquer CT1000 au rouleau de 500mm (Pour les grandes surfaces) et au rouleau de 200mm (Pour les bords de murs et bordures) en couches croisées. L'emploi d'un pinceau est à proscrire (surcharge).

5- Temps de séchage de 8h sans pluie. Carrossable à partir de 24h. Nous vous conseillons de nettoyer les outils ensuite avec du Mixclean.



PRECONISATIONS

Ne pas mélanger avec des nettoyants ou autres produits acides. Ne pas avaler. Eviter tout contact avec les yeux. Eviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Manipuler avec soins. Tenir hors de la portée des enfants. Porter un masque. **Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité.** N'utiliser que dans un endroit bien aéré.